

TIESINIO KOTELIO „ISOLATOR“ SUJEDAMOSIOS DALYS (TR. 1 PANELE)

[1] Galinis elektros [6] Ladas [7] Ablaciøøs jungtis

[2] Ablaciøøs elektrodai [8] Apklimas jungtys

[3] Aptikimo elektrodai

[4] Kotas

[5] Rankinis

SUDERINAMAS PRIETAISAI

- JOSCOR PAGE 205 H „ORL“

INDUSTRIELELEKTRONIKOS

- Reikišių detektorius „praterius“, veikiantis elektroimpulsuose prietaisais, kuris, tiesiogiai prijungtas prie elektros srautui, naudojant radijo dažnį

- Radijo naudojimo ASU kėbule, skirtas širdies audiliui ablaciøøs sirdies chirurgijos operacijų metu, naudojant radijo dažnį

- Prie laikymo įstaigos širdies stimulacijos arba prietaiso prieiginių tiesinio kotelio „Isolator“ gal būti laikini naudojamasi ištreibinių rūpesčių, apribojant, išvystant, chirurgijos operacijus metu vertinant tiesinės artimijas.

KONTROLININKIUS

- Pratėjus reikišių kontrolei, klausintukų koagulacijai (nustatant sterilizaciją).

GALIMOS KONTRADIKCIOS

- Elektros operacijos, susijusios su Širdies ir minkštinių audinių taisyklių ar tiesinių pačių sudarymu:

- Reikišių detektorius „praterius“

- Radijo naudojimo ASU kėbule

- Radijo naudoj

